



Hoofd

Range of product	Lexium Altivar
Bereik compatibiliteit	Lexium 28 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15 Easy Lexium 16
Compatibiliteit product	Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 0,75 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1 kW, 200...230 V, enkelfasig Servo-aandrijving beweging LXM 16D bij 1,5 kW, 200...230 V, enkelfasig
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	27 Ohm

Complementair

Energiepiek	1900 J bij 400 V 3800 J bij 230 V 1900 J bij 480 V 4200 J bij 115 V
Continu vermogen	100 W
Type bescherming	Thermische beveiliging via servo-aandrijving
Net weight	0,63 kg
Kabellengte	0,75 m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
Ambient air temperature for storage	-25...85 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	12,6 cm
Package 1 Length	39,8 cm
Package 1 Weight	600,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	12,912 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------