



Principal

Función	Para corriente > 0,1 A Control
Gama	Acti9
Nombre del producto	Reflex iC60
Nombre abreviado del equipo	STD1000RL-DIN
Tipo de producto o componente	Interruptor automático de control integrado
Número de polos	3P
Número de polos protegidos	3
Tipo de red	AC
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Código de curva	D

Complementario

[In] Corriente nominal	10 A
Frecuencia de red	50/60 Hz
Código de poder de corte	H
Capacidad de corte	30 kA Icu en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 15 kA Icu en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC
Indicador de posición del contacto	Si
Tipo de control	Control remoto por mando continuo Botón ON/OFF Maneta Control remoto por impulso
Tipo de señal de control	Mantenido Muy baja tensión sostenida Impulso
Señalizaciones en local	LED en rojo: fallo LED intermitente: disparo del dispositivo LED verde: dispositivo ON LED intermitente: recalentamiento del dispositivo LED intermitente: dispositivo listo
[Uc] tensión de circuito de control	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] Tensión nominal de alimentación	230 V AC en 50/60 Hz
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	11
Altura	84 mm
Ancho	99 mm
Profundidad	77 mm
Color	Blanco
Durabilidad mecánica	50000 ciclos
Durabilidad eléctrica	AC-1, estado 1 50000 ciclos AC 50 Hz
Preparado para candado	Con candado
Descripción de las opciones de bloqueo	Candado en posición OFF

Protección contra fugas a tierra	Bloque independiente
Compatibilidad del producto	Con PLC

Entorno

Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad relativa	93 % en 40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,100 cm
Paquete 1 Ancho	11,400 cm
Paquete 1 Longitud	16,600 cm
Paquete 1 Peso	730,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,221 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------