



### Principal

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Gama                          | Mureva       |
| Tipo de producto o componente | Conector     |
| Nombre abreviado del equipo   | Mureva plug  |
| Categoría de toma y enchufe   | Baja tensión |
| Número de polos               | 3P+E         |
| Tipo de red                   | AC           |
| Estándar de salida            | Industrial   |

### Complementario

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de montaje                                   | Montado en panel                       |
| Forma del enchufe, toma y estación de control     | 90° en ángulo                          |
| [In] Corriente nominal                            | 32 A                                   |
| [Ue] Tensión nominal de operación                 | 380...415 V                            |
| Frecuencia de red                                 | 50/60 Hz                               |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h                                    |
| Material de toma y enchufe                        | Polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material de los contactos                         | Pines, estado 1 latón niquelado        |
| Conexiones - terminales                           | Tornillos imperdibles                  |
| Sección de cable                                  | 2,5...10 mm <sup>2</sup>               |
| Peso del producto                                 | 0,333 kg                               |
| Dimensión de la base                              | 91 x 100 mm                            |
| Altura                                            | 159 mm                                 |
| Ancho                                             | 90 mm                                  |
| Profundidad                                       | 112 mm                                 |
| Color                                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)        |
| Código color de tensión                           | Rojo                                   |

### Entorno

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normas                                 | EN 60309-2<br>EN 60309-1                        |
| Grado de protección IP                 | IP67 conforming to IEC 60529                    |
| Grado de protección IK                 | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Resistencia al fuego                   | 850 °C acorde a IEC 60695-2-1                   |
| Humedad relativa                       | 50 % en 40 °C<br>70 % en 30 °C<br>90 % en 20 °C |
| Altitud de operación                   | 2000 m                                          |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 12,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 17,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 10,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 263,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 4        |
| Paquete 2 Altura                   | 15,5 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 27,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 22,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 1,204 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 8        |
| Paquete 3 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 2,895 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                            |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>            |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                       |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                              |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|