

BRIDAS DE ACERO SLE, BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE ESCALERA, ANCHO X LARGO 7,0 X 360 MM, 100 PIEZAS

Número de artículo: 186136

Brida de acero inoxidable en forma de escalera, A x L 7,0 x 360 mm, ø máx. del mazo de cables 105 mm, resistencia mínima a la tracción 445 N, con cierre seguro mediante rejilla perforada. Resistente a la corrosión y a la radiación, antimagnética, estabilizada a los rayos UV y libre de halógenos. Extremadamente resistente a productos químicos agresivos. Espesor del acero 0,30 mm (ancho 7 mm) o 0,35 mm (ancho 12 mm). Resistencia térmica de -80°C a +538/150°C. Color negro, revestido. Certificación: UL, DNV, LR.



Longitud (mm) 430 mm
Anchura (mm) 150 mm
Altura (mm) 10 mm
Peso (kg) 0,0049 kg

Atributo	Valor
material	Metall
Protección de superficies	sonstige
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Calidad del material	Edelstahl 316 (V4A)
Ancho de la cinta	7 mm
Longitud de la cinta	360 mm
espesor de la banda	0.3 mm
Diámetro del haz	5 mm - 105 mm
Mín. Fuerza de sujeción	445 N
Temperatura de funcionamiento	-80 °C - 538 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 80 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Stahlnase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	Sí
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	ohne

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Estable a los rayos UV según ASTM D6779	Sí
Certificación UL	Sí

GTIN: 4021103861363

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de