

1.000 V TELEFONZANGE, GETAUCHT, GERADE BACKEN, 160 MM

Artikelnummer: 108779

1.000 V Telefonzange mit geraden Backen nach DIN ISO 5745, eingelegte Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht, 160 mm (6") Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Telefonzange DIN ISO 5745, Länge 160 mm - Tauchisolierte Sicherheitszange, VDE geprüft - Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare orangefarbene Kunststoffisolation, dass nun keine 100%ige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen mehr gegeben ist -



Länge (mm)	165 mm
Breite (mm)	65 mm
Höhe (mm)	30 mm
Gewicht (kg)	0,17 kg

Merkmal	Wert
Form	gerade
Länge	165 mm
Länge der Backen	45 mm
Kopfbreite	2 mm
Kopfhöhe	65 mm
Ausführung funkenarm	Nein
Isoliert	Ja
Schutzisoliert 1000 V	Ja
ESD geprüft	Nein
Werkstoff	Stahl
Oberflächenschutz	verchromt
Oberflächenbehandlung	Sand blasted
Geschmiedet	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Griffüberzug	kunststoffbeschichtet
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Nein
Mit Seitenschneider	Nein
Greifbereich	70 mm - 70 mm
Greiffläche	gezahnt
Gewicht	170 g
VDE-geprüft	Ja
Mit Abisolierfunktion	Nein
Mit Drahtschneider	Ja
Pressform	sonstige
Geeignet für Lichtwellenleiter	Nein

GTIN: 4021103087794

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de