

EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Conector



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1132718>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX connect modular, Tipo 2, GB/T, Conector, Accesorios, Conductores individuales conectados en un lado, longitud: 0,5 m, carcasa: negro, con conductores individuales, para controlar un actuador de enclavamiento de 3 polos de las tomas de carga para infraestructuras CHARX connect basic, IEC 61851-1

Descripción del producto

Conector del actuador de enclavamiento, para controlar un actuador de enclavamiento de 3 polos de las tomas de carga de la infraestructura, para su instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Datos comerciales

Código de artículo	1132718
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	XWBFYY
Clave de producto	XWBFYY
GTIN	4063151061975
Peso por unidad (incluido el embalaje)	41 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	41 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

1132718

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1132718>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Actuador de enclavamiento
Familia de productos	CHARX connect modular
Ejecución	Accesorios
Componentes	con conductores individuales
Compatibilidad	CHARX connect basic
Estándar de carga	Tipo 2
	GB/T
Modo de carga	Modos 2, 3, 4

Propiedades eléctricas

Nota acerca del tipo de conexión	Conexión engastada, no separable
----------------------------------	----------------------------------

Esquema de polos (Contactos de potencia)

Nota acerca del tipo de conexión	Conexión engastada, no separable
----------------------------------	----------------------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (9005)
Material (Carcasa)	Plástico
Material (Superficie contactos)	Plata

Cable/línea

Longitud del cable	0,5 m
Tipo de cable	Conductores individuales conectados en un lado
Estructura de cable	0,5 mm ²

Conductor individual Pin 1

Longitud del cable	0,5 m
Conductor individual, color	BN

Conductor individual Pin 2

Longitud del cable	0,5 m
Estructura de cable	0,5 mm ²
Conductor individual, color	BU

Conductor individual Pin 3

Longitud del cable	0,5 m
Estructura de cable	0,5 mm ²
Conductor individual, color	BK

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 50 °C
---------------------------------	------------------

EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Conector



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1132718>

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	5000 m (sobre el nivel del mar)

Normas y especificaciones

Normas

Normas/especificaciones	IEC 61851-1
-------------------------	-------------

EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Conector



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1132718>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Conector



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1132718>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es