

EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Connecteur



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1132718>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect modular, Type 2, GB/T, Connecteur, Accessoires, Fils uniques connectés d'un seul côté, longueur: 0,5 m, boîtiers: noir, avec fils uniques, pour piloter un actionneur de verrouillage à 3 pôles des prises côté infrastructure CHARX connect basic, CEI 61851-1

Description du produit

Connecteur d'actionneur de verrouillage, pour piloter l'actionneur de verrouillage à 3 pôles des prises de charge côté infrastructure, pour l'installation sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE)

Données commerciales

Référence	1132718
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	XWBFYY
Product key	XWBFYY
GTIN	4063151061975
Poids par pièce (emballage compris)	41 g
Poids par pièce (hors emballage)	41 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Actionneur de verrouillage
Gamme de produits	CHARX connect modular
Version	Accessoires
Equipement	avec fils uniques
Compatibilité	CHARX connect basic
Norme de charge	Type 2
	GB/T
Mode charge	Mode 2, 3, 4

Propriétés électriques

Remarque concernant la connectique	Raccordement serti, non séparable
------------------------------------	-----------------------------------

Schéma des pôles (Contacts de puissance)

Remarque concernant la connectique	Raccordement serti, non séparable
------------------------------------	-----------------------------------

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Matériau (Boîtier)	Plastique
Matériau (Surface des contacts)	Argent

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,5 m
Type de câble	Fils uniques connectés d'un seul côté
Structure de câble	0,5 mm ²

Fil unique broche 1

Longueur du câble	0,5 m
Fil, coloris	BN

Fil unique broche 2

Longueur du câble	0,5 m
Structure de câble	0,5 mm ²
Fil, coloris	BU

Fil unique broche 3

Longueur du câble	0,5 m
Structure de câble	0,5 mm ²
Fil, coloris	BK

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
---------------------------------------	------------------

EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Connecteur



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1132718>

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	5000 m (au-dessus du niveau de la mer)

Normes et spécifications

Normes

Normes/Prescriptions	CEI 61851-1
----------------------	-------------

EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Connecteur



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1132718>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Connecteur



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1132718>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr