



Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa PLA
Enclosure type	Multifunzione
Tipo prodotto	Contenitore adatto
Version	PLAZT
Nominal height	750 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	320 mm
Montaggio pulsantiera	Armadio a pavimento
Composizione dispositivo	1 parte alta 1 parte inferiore 2 parte laterale 1 pannello posteriore 1 porta 1 tetto 1 zoccolo

Caratteristiche tecniche

Corpo lampada	Parte superiore e inferiore aperta assemblata con pannelli laterali
Tipo di porta	Semplice fronte
Numero di porte	1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (180 °)
Tipo di chiusura	Serratura maniglia 2 punti, 5 mm doppia barra
Accessibilità per uso	Basso Posteriore Tetto Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Pannello posteriore con elemento di fissaggio Tetto con elemento di fissaggio
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme di riferimento	IEC 62208
Certificazioni prodotto	Veritas
Classe di isolamento	Classe II

Ambiente

Grado di protezione IP	IP44 (Con zoccolo a fondo aperto e tetto ventilato) conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura di stoccaggio	-35...90 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	83,0 cm
Confezione 1: larghezza	54,0 cm
Confezione 1: profondità	38,0 cm
Confezione 1: peso	20,863 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	120 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	181 cm
Confezione 2: peso	221 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------