



## Presentazione

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gamma prodotto                      | Canalis                                   |
| Nome prodotto                       | KS                                        |
| Nome dispositivo                    | KSA                                       |
| Tipo di offerta                     | Advanced                                  |
| Tipo prodotto                       | Gomito                                    |
| Descrizione condotto sbarre         | Standard su a misura (only one side)      |
| Compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 100...250 A   |
| Applicazione                        | Cambio direzione                          |
| Conductors material                 | Alluminio                                 |
| Polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                               |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 250 A a 35 °C                             |
| Grado di protezione IP              | IP55 conforming to CEI 60529              |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 230...690 V                               |
| Frequenza di rete                   | 50/60 Hz                                  |
| Angolo di funzionamento             | 90 °                                      |
| Tipo di cambio di direzione         | Direzione 1: curva a destra - neutro a su |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                         |
| Tipo di dimensione                  | A misura                                  |

## Caratteristiche tecniche

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lunghezza              | 200...750 Mm A<br>200 mm B |
| Larghezza              | 54 mm                      |
| Altezza                | 146 mm                     |
| Installazione          | Sul condotto               |
| Installazione          | Qualunque posizione        |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole        |
| Installazione          | Con viti                   |
| Norme di riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

## Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IK | IK08 conforming to CEI 62262 |
|------------------------|------------------------------|

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 16,5 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 72,6 cm |
| Confezione 1: profondità         | 72,6 cm |
| Confezione 1: peso               | 18,0 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|