



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Device short name	KSA
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Elleboog
Beschrijving rail	Norm op op maat gemaakt (slechts één kant)
Compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 100...250 A
Device application	Richting veranderen
Geleidermateriaal	Aluminium
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A bij 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Network frequency	50/60 Hz
Werkingshoek	90 °
Type richtingsverandering	Richting 1: smalkantig tegenover rechts - nul tegenover UP
Colour	Wit (RAL 9001)
Type schaal aanduiding	Op maat gemaakt

Complementair

Lengte	200...750 Mm voor zijkant A 200 mm voor zijkant B
Width	54 mm
Height	146 mm
Montagezone	Op kokersysteem
Montagepositie	Eender welke positie
Elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
Mounting mode	Met schroeven
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
----------------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,5 cm
Package 1 Width	72,6 cm
Package 1 Length	72,6 cm
Package 1 Weight	18,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.