

## COSSE TUBULAIRE CU, FORME ANNULAIRE, 35 MM<sup>2</sup>, M14

Numéro d'article: 180736

Cosse tubulaire Cu, version normale. Caractéristiques techniques - Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 - Surface : étamée galvaniquement, autres surfaces sur demande - Convient également pour les conducteurs fins selon IEC 228

Cosses tubulaires Cu, version normale. Recuit à la dureté du cuivre F20. Section : 35 mm<sup>2</sup> ; Ø du boulon : 14 ; W : 21 ; Øi : 8,5 ; Øe : 12 ; C1 : 14 ; C2 : 14,5 ; a : 17 ; L : 53,5 ; Poids par 100pc ~kg : 2,14 ; 7 mm : 1 ; Serrage 5 mm : 2 ; Qté/pce : 1.



Longueur (mm) 54 mm  
 Largeur (mm) 21 mm  
 Hauteur (mm) 12 mm  
 Poids (kg) 0,02136 kg

| Attribut                                         | Valeur             |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Isolé                                            | Non                |
| matériau                                         | Kupfer             |
| Protection de surface                            | verzinkt           |
| section nominale                                 | 35 mm <sup>2</sup> |
| Convient pour les conducteurs multifilaires      | Oui                |
| Convient pour les conducteurs à fils fins        | Oui                |
| Convient pour les conducteurs massifs            | Non                |
| Dimension du filetage de raccordement (métrique) | 14                 |
| angle de raccordement                            | 180° (horizontal)  |
| Nombre de trous de fixation                      | 1                  |
| Modèle à bride étroite                           | Non                |
| Convient aux conducteurs à fils très fins        | Oui                |
| Forme de bride                                   | Ringform           |
| Avec trou de visibilité                          | Non                |

GTIN: 4021103807361

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de