# Arrancador em caixa - TeSys LG1K - 98/37/CE 6/10A 220VCA





### Principal

sys LG
*
K
ancador DOL encerrado
uridad
3
ntactor tch disconnector ((*)) rruptor automático
W en 400/415 V AC 50/60 Hz W en 440 V AC 50/60 Hz kW en 220/230 V AC 50/60 Hz
10 A
/230 V AC 50/60 Hz
sador Inicio blanco I sador Pausa negro O ndo rotativo Parada de emergencia rojo

#### Complementario

Número de entrada para cables	4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte superior 4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferior
Ancho	175 mm
Altura	165 mm
Profundidad	165 mm
Peso del producto	1,12 kg

#### Entorno

LIIIOIIIO	
Normas	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Certificaciones de producto	CE[RETURN]UKCA
Material	Policarbonato
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 60529
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Características ambientales	Ambiente estándar

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	18,000 cm	
Paquete 1 Ancho	22,500 cm	
Paquete 1 Longitud	25,500 cm	
Paquete 1 Peso	1,739 kg	
Tipo de unidad de paquete 2	P06	
Número de unidades en el paquete 2	6	
Paquete 2 Altura	75,000 cm	

Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	20,349 kg
Sostenibilidad de la oferta	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₫</b> Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Información Logística	
Información Logística	ES
País de Origen	E0

18 months

Garantía contractual Periodo de garantía