

LG1K095M714

Enclosed DOL starter, TeSys
LG, 6-10A, 220/230V AC coil, including 1
LC1K, GV2ME, rotary isolation switch, 2
pushbuttons



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys LG
Device short name	LG1K
Product or component type	Geïsoleerde DOL-starter
Device application	Veiligheid
Utilisation category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Contacteur Lastscheider Stroomonderbreker
Motorvermogen kW	4 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz 4 kW bij 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
Instelbereik thermische beveiliging	6...10 A
Spanning stuurkring	220/230 V AC 50/60 Hz
Besturingstype	Drukknop start wit I Drukknop stop zwart O Rotatiehendel noodstop rood

Complementair

Nummer kabelinvoer	4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Width	175 mm
Height	165 mm
Depth	165 mm
Net weight	1,12 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Product certifications	CE[RETURN]UKCA
Materiaal	Polycarbonaat
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 60529
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,000 cm
Package 1 Width	22,500 cm
Package 1 Length	25,500 cm
Package 1 Weight	1,739 kg
Unit Type of Package 2	P06

Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	20,349 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.