



Hoofd

Range	Actassi
Product name	ACTASSI VDS
Product or component type	19" kast
Device application	Server
Toepassingen	Tot 19" apparatuur;monteren Servercomponenten;Monteren Te beschermen;apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Enclosure type	Serverkast
Meegeleverde apparatuur	4 x 19" stijlen verzonken;van;120 mm;vanaf de voorzijde (steek mm)
Voorzijde	Gemicroperforeerde;deur
Deurtype	Voorkant Microperforatie deur - met 2- punts;sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 ° Achterkant Microperforatie deur - met 2- punts;sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening	Achterkant Zijkant Bovenkant Voorkant
Verwijderbare delen	Voorkant deur;verwijderbaar;zonder gereedschap Basis afdichtplaat Achterkant deur;verwijderbaar;zonder gereedschap Boven afdekplaat;uitgerust;met borstelaafdichting Zijkant panelen
Kleur	Deur: zwart (RAL 9011) Panelen: zwart (RAL 9011) Boven- en onderkant: zwart (RAL 9011) Structuur: zwart (RAL 9011)

Complementair

Apparaatsamenstelling	2 x panelen zijkant 1 x geassembleerde;structuur CBLX torx 1 x dak met;uitneembare;afdekstrip boven 4 x stelvoeten 4 x 19" stijlen 1 x micro-geperforeerde;deur (luchtstroom;80 %) voorkant 1 x micro-geperforeerde;deur (luchtstroom;80 %) achterkant
Permanente toelaatbare belasting	750 kg statisch
Type achterste kap	Gemicroperforeerde;deur
Type zijpaneel	Paneel
Zekeringnummer	1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingtop;zijpaneel 1 uitsnijdingboven - opgesplitst;in 3 delen
Montage behuizing	Staande
Materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit;Glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop Plaatstaal: paneel

Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Width	800 mm
Height	2000 mm
Depth	800 mm
Net weight	116 kg
Aantal reeenheden	42U
Doelland	Europa

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Standards	EIA-310D IEC 60297-3-100

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	80,0 cm
Package 1 Width	80,0 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	116,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------