



### Hoofd

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Range                     | ClimaSys                                                        |
| Product name              | ClimaSys CC                                                     |
| Product or component type | Elektronische hygrotherm                                        |
| Instelbereik temperatuur  | -40...80 °C                                                     |
| Vochtigheidsinstelbereik  | 20...80 %                                                       |
| Type display              | OLED-scherm                                                     |
| Weergegeven informatie    | Relatieve vochtigheid<br>Temperatuur in °C<br>Temperatuur in °F |

### Complementair

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ingangsspanning                       | 9...30 V AC/DC                                                   |
| Type sensor                           | Optionele NTC externe sensor                                     |
| Maximale schakelcapaciteit            | 4 A 30 V AC/DC                                                   |
| Elektrische aansluiting               | 8 connectoren, klemvermogen: 2,5 mm²                             |
| Mounting mode                         | Afgesneden<br>Met schroeven                                      |
| Hoogte                                | Extern: 85 mm                                                    |
| Breedte                               | Extern: 56 mm                                                    |
| Diepte                                | Extern : 44 mm                                                   |
| Montagezone                           | Op montageplaat<br>35 mm DIN rail<br>Kruisrails<br>Spacial stijl |
| Ambient air temperature for operation | -40...80 °C                                                      |
| Hysteresis                            | 2 K geprogrammeerde waarde                                       |
| Hysteresis                            | 3 %                                                              |
| Aantal uitgangen                      | 2 ventilatie-/verwarmingsfunctie                                 |
| Materiaal                             | PC                                                               |
| Colour                                | Lichtgrijs                                                       |
| Vlamvertraging                        | Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)                      |
| Product certifications                | UR                                                               |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 5,5 cm  |
| Package 1 Width              | 7,5 cm  |
| Package 1 Length             | 8,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 140,0 g |
| Unit Type of Package 2       | PAL     |
| Number of Units in Package 2 | 75      |
| Package 2 Height             | 40,0 cm |
| Package 2 Width              | 40,0 cm |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 2 Length | 60,0 cm |
| Package 2 Weight | 11,0 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|