

Descripción Dispositivo de rearme automático
 Código Autotest 2P
 Tensión nominal AC 230 V
 Frecuencia nominal (Hz) 50 Hz
 Corriente nominal 40 A
 Corriente diferencial nominal 30 mA
 Tipo de protección diferencial B
 Número de polos 2P

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Norma de referencia	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423
Sistema de distribución	TT - TN-S
Tensión de aislamiento (Ui)	500 V
Ensayo de resistencia dieléctrica entre poste y tierra	2500 a.c. for 1 minute
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV
Categoría de sobretensiones	III

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Frecuencia máxima de trabajo	30 oper./h
Número de maniobras mecánicas	4000
Temperatura de empleo	-25°C ÷ +60°C
Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C
N. módulos	7
Accesoriable con	RS485 BUS module GW90992

Resistencia nominal de no operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rdo)

Resistencia nominal de operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rd)

AUTOTEST FUNCIONT

Autotest (prueba de protección automática RCCB)

RESTART FUNCTIONFUN

Rearme automático de disparos imprevistos

Prueba de derivación a tierra

Monitorizado continuo del sistema

FEATURE AUXILIARY CONTACT

Tipo de contactos

Modos de trabajo

Tensión de funcionamiento

Frecuencia de funcionamiento

Corriente de funcionamiento

Categoría de uso

Sección del terminal

Óptico (sin potencial)

NA/NC/NC + pulso

5-230 V ac/dc

50 Hz

0.6mA (min)-100mA cosφ= 1 (máx)

AC12

≤ 2,5 mm²

DIMENSIONAL

MARCAS/APROBACIONES

