

IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Cable

1076342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1076342>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de datos para la comunicación RS-232 entre los módulos lógicos PLC logic y los paneles táctiles de la serie de equipos BTP 2000. Longitud de cable: 2 m

Datos comerciales

Código de artículo	1076342
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK26Z3
Clave de producto	DK26Z3
GTIN	4055626781785
Peso por unidad (incluido el embalaje)	97,94 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	90,1 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Cable



1076342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1076342>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	El conector recubierto por extrusión de 12 polos sirve para la conexión al conector hembra Memory de los equipos PLC logic. El conector macho D-SUB de 9 polos se conecta con los conectores hembra COM del panel táctil BTP2000.
Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
------------------	------------------------------

Dimensiones

Longitud	2 m
----------	-----

Datos de conexión

Tipo de conexión	Puerto de datos IFS
Número de conexiones	1
Número de polos	12
Conexión según norma	IEC 60807-2
	DIN 41652
Tipo de conexión	Conector macho D-SUB
Rosca de tornillo	UNC 4-40
Número de conexiones	1
Número de polos	9

Cable/línea

Longitud del cable	2 m
Número de polos	4
Apantallado	sí
Construcción del conductor cable de señales	7x
Línea de señales AWG	26
Sección de línea	4x 0,14 mm²
Diámetro exterior del cable	aprox. 4,70 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	gris
Material Conductor	Conductor Cu estañado
Resistencia a las llamas	IEC 60332-1

IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Cable



1076342

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1076342>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	a5d2ba0a-5fd3-4791-92eb-6411abe4cbd6