

SPN 1200 D (700 102)

- Sistema de indicación directa con carga reducida para la organización de ensayos
- Motor de vibración conmutable
- Ideal para pruebas de tensión en plantas fotovoltaicas y eólicas; en vehículos híbridos; en sistemas de alta tensión de la industria; en el servicio y la actividad profesional



Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	SPN 1200 D 700 102
Indicación	LED/LCD (iluminado)
Margen de tensión	1,0 V - 1000 V CA/1200 V CC
Rango de medición de frecuencia	1 - 1000 Hz
Pruebas de continuidad acústicas y ópticas	Zumbador + LED amarillo 0 - 100 kΩ
Prueba de diodos	0,3 - 2,0 V
Rango de medición de resistencia	0,1 kΩ - 300 kΩ
Prueba de campo giratorio	LED verdes (derecho/izquierdo)
Prueba de conductores de línea unipolares (fases)	LED rojo "rayo"
Prueba de polaridad	LCD (+/-)
Detección de rotura de cables	LED amarillo (parpadeante)
Conexión de cargas mediante pulsador	I _s = Disparo de diferencial de 550 mA (1000 V) 30 mA
Alarma de vibración	sí
Iluminación de puntos de medición	LED blanco
Peso	345 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364500297
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.