

SPN 1200 D (700 102)

- Sistema diretto di visualizzazione con minimo disagio per l'ente di verifica
- Motore di vibrazione attivabile
- Ideale per le verifiche della tensione negli impianti fotovoltaici ed eolici, nei veicoli ibridi, nelle alte tensioni di sistema per l'industria, nel settore dei servizi e dell'artigianato



Immagine indicativa

Tipo Art.	SPN 1200 D 700 102
Indicazione	LED/LCD (illuminato)
Campo di tensione	1,0-1000 V AC/1200 V DC
Campo di misurazione della frequenza	1-1000 Hz
Verifica di continuità acustica e ottica	Cicalino + LED giallo 0-100 kΩ
Verifica dei diodi	0,3-2,0 V
Campo di misurazione della resistenza	0,1-300 kΩ
Verifica del campo rotante	LED verde (a destra/sinistra)
Verifica del conduttore di fase monopolare (fase)	LED rosso "fulmine"
Verifica della polarità	LCD (+/-)
Rilevatore di rottura del cavo	LED giallo (lampeggiante)
Attivazione del carico tramite pulsante	I _s = sgancio differenziale 550 mA (1000 V) 30 mA
Allarme di vibrazione	sì
Illuminazione del punto di misurazione	LED bianco
Peso	345 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370
Codice GTIN (EAN)	4013364500297
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.