



### Hoofd

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Range of product                   | Harmony XB6E                |
| Product or component type          | Monolithisch controlelampje |
| Device short name                  | XB6E                        |
| Kraag materiaal                    | Kunststof                   |
| Bevestigingsdiameter               | 16 mm                       |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 5                           |
| Vorm van kop signaleringseenheid   | Vierkant                    |
| Kap/operator of lenskleur          | Geel                        |
| Lichtbron                          | Integrale LED               |
| Voeding lichtblok                  | Rechtstreeks                |
| Us nominale voedingsspanning       | 24 V DC gepolariseerd       |

### Complementair

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Net weight                      | 0,006 kg                                                                                                                                    |
| Overvoltage category            | II conform aan IEC 60536                                                                                                                    |
| Werkingspositie                 | Eender welke positie                                                                                                                        |
| Markering                       | CE                                                                                                                                          |
| Aansluitingen - aansluitklemmen | Geïsoleerde faston, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm<br>Soldeeraansluiting, klemvermogen: <= 0,75 mm² AWG 19<br>Fast connector stopcontact |
| Aandraaimoment                  | 0,6...1 N.m                                                                                                                                 |
| Ui nom isolatiespanning         | 250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1                                                                                          |
| Uimp nom. schokgolfspanning     | 2,5 kV conform aan IEC 60947-1                                                                                                              |
| Type signalering                | Vast                                                                                                                                        |
| Stroomverbruik                  | 10 mA                                                                                                                                       |
| Levensduur                      | 30000 h                                                                                                                                     |

### Omgeving

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                                            |
| Ambient air temperature for operation | -10...55 °C                                                                                            |
| IP beschermingsgraad                  | IP65 conform aan IEC 60529                                                                             |
| Standards                             | UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C 852<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Product certifications                | cURus[RETURN]CCC                                                                                       |
| Trilling bestendigheid                | 1 mm (f= 10...55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6                                                         |
| Schokbestendigheid                    | 10 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27                       |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,500 cm  |
| Package 1 Width              | 4,000 cm  |
| Package 1 Length             | 9,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 11,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 3,500 cm  |
| Package 2 Width              | 9,000 cm  |
| Package 2 Length             | 18,500 cm |
| Package 2 Weight             | 61,000 g  |
| Unit Type of Package 3       | S01       |
| Number of Units in Package 3 | 50        |
| Package 3 Height             | 15,000 cm |
| Package 3 Width              | 15,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 750,000 g |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                        |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                                                                   |
| Circulair Profiel                   | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                                                                |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|