



### Presentazione

Tipo prodotto	Attacco complementare
Compatibilità prodotto	LC1G115...225

### Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
Altezza	60 mm
Larghezza	90 mm
Profondità	105 mm
Peso prodotto	0,3 kg
Quantità per confezione	Set da 2

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 (with terminal shields) conforme a CEI 60529
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Altitudine di funzionamento	3000 m senza declassamento 5000 m con fattore di declassamento
Norme di riferimento	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]"UKCA"[RETURN]cULus
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-60...80 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,6 cm
Confezione 1: larghezza	13,9 cm
Confezione 1: profondità	20,5 cm
Confezione 1: peso	767,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,678 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------