1572 ESD Microstix® Kraftform Micro Schroevendraaier, 1 x 40 mm



GTIN:	4013288181206	**Afmetingen:**	157x13x13 mm
Onderdeelnr.:	05030084001	**Gewicht:**	13 g
Artikelnummer:	1572 ESD	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Schroevendraaier voor Microstix® schroeven
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10⁹ ohm
- Met ergonomische Kraftform handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen

Elektrostatisch veilige schroevendraaier voor Microstix® schroeven. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met ergonomische Kraftform Micro handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken en Black Point punt voor extra corrosiebescherming. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05030084001

Wera - 1572 ESD
05030084001 - 4013288181206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD-gereedschap



De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

Bescherming tegen elektrostatische energie




De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is ≤ 10⁹ Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.

Kraftform Micro greep




Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

Krachtzone



De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

Precisiezone



De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

Sneldraaizone



De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

De draaibare kap en de sneldraaizone



Dankzij de draaibare kap en de sneldraaizone onder deze kap is razendsnel schroeven mogelijk. Tijdrovend overpakken vervalt.

Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05030084001

Wera - 1572 ESD
05030084001 - 4013288181206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

		mm	mm	mm	inch
05030080001	m	40	97	2,5	1 9/16"
05030081001	00	40	97	2,5	1 9/16"
05030082001	F	40	97	2,5	1 9/16"
05030083001	0	40	97	2,5	1 9/16"
05030084001	**1**	**40**	**97**	**2,5**	**1 9/16"**

Weblink
https://www.wera.de/nl/05030084001

Wera - 1572 ESD
05030084001 - 4013288181206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de