

EV-T2SOCR-PA-WL - Capot de protection



1531959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect modular, Type 2, Capot de protection, Premium, Accessoires, rond, Montage sur face avant, Filetage M5, avec mécanisme à fermeture automatique, avec LED (raccord d'anode commun), à fixer sur les prises côté infrastructure, Sans logo, CEI 62196-2

Description du produit

Capot de protection à fermeture automatique pour prise côté infrastructure

Avantages

- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Marquage individuel avec votre propre logo
- Protection fiable de votre prise de charge, contre les intempéries et le vandalisme

Données commerciales

Référence	1531959
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBFLC
Product key	XWBFLC
GTIN	4067923000377
Poids par pièce (emballage compris)	228 g
Poids par pièce (hors emballage)	228 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection pour prise de charge d'infrastructure
Gamme de produits	CHARX connect modular
Version	Gen 2 Premium
Equipement	Accessoires
	avec mécanisme à fermeture automatique
	avec LED (raccord d'anode commun)
Compatibilité	compatible avec toutes les prises d'infrastructure CHARX connect
	compatible avec l'obturateur CHARX connect modular
Norme de charge	Type 2
Mode charge	Mode 3, cas B
Design (Capot de protection)	rond
Logo en place	Sans logo
Variantes spécifiques au client	Sur demande


Propriétés électriques

Fonction de la LED


Application	affichage de l'état de charge
Position	dans le cadre du capot de protection
Version du raccordement	anode commune

Dimensions

Capot de protection

Dessin coté	
Profondeur	22,9 mm
Diamètre	109,2 mm

Cotes de perçage

Dessin coté	
Largeur	60 mm

EV-T2SOOCR-PA-WL - Capot de protection



1531959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>

Hauteur	60 mm
---------	-------

Propriétés mécaniques

Type de mouvement du couvercle	À fermeture automatique
--------------------------------	-------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Capot de protection)	IP54
	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	5000 m (au-dessus du niveau de la mer)


Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 62196-2
Remarque	Conforme à la norme AFIR - UE 2025/656

Montage

Type de montage Capot de protection	Montage sur face avant (boulonnage sur la face arrière)
Vis de fixation	Filetage M5

Dessins




EV-T2SOOCR-PA-WL - Capot de protection

1531959


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>



Dessin coté



Dessin éclaté



Montage face arrière

EV-T2SOOCR-PA-WL - Capot de protection



1531959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2SOOCR-PA-WL - Capot de protection



1531959

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1531959>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	04752027-a113-4a1c-81b0-2fda9ce42585

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	5,047 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr