



Presentazione

Gamma prodotto	PacDrive 3
Nome dispositivo	LXM 52
Tipo prodotto	Servozionamento singolo
Compatibilità prodotto	Servo motore SH3 (100 mm, 3 ottimizzata in termini di coppia e velocità Servo motore SH3 (100 mm, 4 ottimizzata in termini di coppia e velocità Servo motore SH3 (140 mm, 1 ottimizzata in termini di coppia e velocità Servo motore MH3 (100 mm, 3 ottimizzata in termini di coppia e velocità Servo motore MH3 (140 mm, 1 ottimizzata in termini di coppia e velocità

Caratteristiche tecniche

Numero di fasi della rete	Trifase
Tensione alimentazione nominale [Us]	208...480 V - 15...10 %
Frequenza di alimentazione	50...60 Hz - 5...5 %
Corrente di uscita continua	10 A a 8 kHz
Output current 3s peak	30 A
Potenza continua	5,6 kW
Potenza nominale	3 kW
Frequenza di commutazione	8 kHz
Categoria di sovratensione	III
Collegamento elettrico	Morsetto, capacità di serraggio: 0,75...5,3 mm ² , AWG 18...AWG 10 (CN1) Morsetto, capacità di serraggio: 0,75...5,3 mm ² , AWG 18...AWG 10 (CN10)
Coppia di serraggio	0,68 Nm CN1: 0,68 Nm CN10:
Numero di ingressi	4 digitale 4 touch probe
Tensione ingresso digitale	24 V CC
Numero di uscite	2 digitale
Tensione uscita digitale	24 V CC
Tempo di rimbalzo contatto	> 1 ms per compliment of STO_A, compliment of STO_B
Interfaccia di comunicazione	SERCOS III, integrato
Larghezza	68 mm
Altezza	270 mm
Profondità	217 mm
Peso prodotto	2,7 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61800-3 IEC 61800-5-1
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]JUL
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60721-3-3
Resistenza alle vibrazioni	10 m/s ² conforme a IEC 60721-3-3
Tenuta agli urti	100 m/s ² conforme a IEC 60721-3-3
Grado di inquinamento	2
Caratteristiche ambientali	3K3 conforme a IEC 60721-3-3

Umidità relativa	5...95 %
Temperatura ambiente	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11 cm
Confezione 1: larghezza	27,5 cm
Confezione 1: profondità	33 cm
Confezione 1: peso	3,582 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	7,274 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	16
Confezione 3: altezza	80 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	71,516 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------