



Hoofd

Range of product	Modicon M171/M172
Product or component type	Weergavemodule
Voeding	Externe bron

Complementair

Type display	Lcd-display Kleuren touchscreen
Resolutie display	320 x 240 pixels
Colour	Wit
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
Stroomverbruik in W	3,2 VA 1,3 W
Analoog inputtype	NTC 10k type 2 temperatuursonde - 40...50 °C +/- 0,1 °C NTC 10k temperatuursonde bij 21°C +/- 0,5 °C Vochtigheidssonde 10...90% zonder condensatie 10...20% +/- 10 % Vochtigheidssonde 10...90% zonder condensatie 20...80% +/- 5 % Vochtigheidssonde 10...90% zonder condensatie 80...90% +/- 10 %
Compatibiliteit product	Logische controller M171 Logische controller M172
Height	120 mm
Width	86 mm
Depth	25 mm
Net weight	0,34 kg

Omgeving

Richtlijnen	2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn
Standards	IEC 60950-1 EN 55024 EN 55032 CSA C22.2 No 24 UL 873
Product certifications	EAC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]cTUVus
Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Ambient air temperature for storage	-30...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	10,6 cm
Package 1 Length	15,5 cm
Package 1 Weight	226,0 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	11
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,858 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.