



FP ZR 30

- Zwischenrahmen
- geeignet für Gehäusegröße: 3
- zur Vergrößerung der Einbautiefen um 50 mm

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial geeignet für Gehäusegröße: 3

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich: Geschützte Installation

Maximale Umgebungstemperatur 24 h: 35 °C

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchte: ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	Polycarbonat
ABMESSUNGEN Höhe: Breite: Tiefe: Nettogewicht:	540 mm 270 mm 50 mm 1,003 kg
ZULASSUNGEN	
Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3
VERTRIEBSDATEN	
Produktnummer: EAN: Verpackungseinheit: Zolltarifnummer: ETIM Klasse:	68000153 4012591114802 1 85371098 DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet) ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet) ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
HINWEIS	
Hinweis zum Produkt:	• geeignet zur Aufnahme von geschlossenen Abdeckungen in unterschiedlichen Einbautiefen

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

ZEICHNUNGEN

