

Sammelschienegehäuse

## GSi 456-H



### GSi 456-H

#### Sammelschienegehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 04145601

Maße: 320 x 640 x 179 mm

Sammelschienegehäuse, 5-polig, 630A, mit CU-Schienen, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC:   | 690 V  |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V  |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse:                    | II     |
| Schutzart:                       | IP65   |
| mit Sammelschienensystem:        | ja     |
| UL Type Rating:                  | 3R     |

### Maße und Gewicht

|          |         |
|----------|---------|
| Breite:  | 320 mm  |
| Länge:   | 640 mm  |
| Höhe:    | 179 mm  |
| Gewicht: | 6.83 kg |

### Materialeigenschaften

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| UV-beständig:        | ja                     |
| halogenfrei:         | ja                     |
| Glühdrahtfestigkeit: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische Eigenschaften

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Befestigungsart:               | Aufputz |
| Schlagfestigkeit:              | IK08    |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm  |
| Anreihbar:                     | ja      |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %   |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C  |

### Umgebungsbedingungen

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C                    |
| Installationsort:        | geschützter Außenbereich |

### Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902989607 |
| ETIM Klasse:         | EC002274      |
| Zolltarifnummer:     | 85389099      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

### Werkstoff

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat                 |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat                 |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                  |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

## Zubehör

[07251401 - GFS 14-m - Flanschset](#)

[07505601 - GSV 56 - Sammelschienenverbinder](#)