



Hoofd

Device short name	contact in uitgeschakelde positie
Product or component type	Hulpcontact
Device application	Bewaking
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC Compact Compact NS630b...1600
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC

Complementair

Type hulpcontacten	Standaard
Werking hulpcontacten	Losgekoppelde positie
Mounting mode	Uittrekken
Ie toegekende bedrijfstrom	AC-12: 6 A bij 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bij 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bij 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bij 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,8 A bij 125 V DC DC-12: 2,5 A bij 24/48 V DC DC-12: 0,3 A bij 150 V DC
Minimale belasting	100 mA bij 24 V

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	19,800 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,190 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	50,080 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------