Cajas con bornas

# RKKi 4/12-12x4²



## RKKi 4/12-12x4²

**Cajas con bornas**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 63040401
Dimensiones: 110 x 110 x 66 mm

Cajas con bornas, con grado de protección IP54/IP66, Sección nominal 4 mm², Ui=400V AC, Policarbonato, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

**Incluye bornero de 12 polos de 4 mm² (tipo Contaclip BKA 4)**

**Incluye:**
**4 conos pasacables IP54 M20 área de estanqueidad 8 - 13,5 mm**

IP54 IP66 | 4² | IK08 | 400V AC

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 400 V |
| Calibre máx. del cable: | 4 mm² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 110 mm |
| Longitud: | 110 mm |
| Altura: | 66 mm |
| Peso: | 0.31 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| precintable: | sí |
| Alineable: | sí |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902572786 |
| Clase ETIM: | EC002713 |
| Número de tarifa aduanera: | 85369095 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

## Accesorios

19000101 - HBA - accesorios para facilitar la apertura de la tapa sin destornillador

19000201 - ASS-kl - Set de bisagras exteriores

19202001 - KS M20 - Combi set

19202501 - KS M25 - Combi set

19202601 - KS M25-gro - Combi set

19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables

## Glándula de cable

