

Hoja de datos del producto

Características

NSYCRS50W240V

Climasys Ultra thin resistance heater low starting current 50W 240V 200x320mm



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CU
Tipo de producto o componente	Resistencia calefactora ultrafina
Rango de potencia	50 W
Tensión de entrada	240 V AC 50/60 Hz
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Cable longitud: 2 m

Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical Horizontal
Temperatura ambiente de operación	-60...70 °C
Rango de ajuste de temperatura	-40...70 °C
Material	Goma de silicona
Altura	Externo: 200 mm
Anchura	Externo: 320 mm
Profundidad	Externo : 1,6 mm
Composición del dispositivo	6 almohadillas de Velcro autoadhesivas 6 espaciadores de plástico 4 tuercas Telequick 4 tuercas encliquetables Accesorios de fijación
Condiciones de uso	Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico Necesita protección eléctrica Armario de aire sellado
Modo de fijación	Con 4 tornillos
Soporte de montaje	Placa de montaje Telequick Carril DIN Velcro adhesivo Placa de montaje estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	32,5 cm
Paquete 1 Longitud	35 cm
Paquete 1 Peso	440 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	180
Paquete 2 Altura	180 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	92 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------