



### Hoofd

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Range of product          | Harmony 9001SK                   |
| Product or component type | Drukknop                         |
| Device short name         | 9001SK                           |
| Type operator             | terugverend                      |
| Operator profiel          | Groen verzonken, niet gemarkeerd |
| Extra informatie operator | Plastic beveiliging              |

### Complementair

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kraag materiaal                                    | Kunststof                                                                                                                                                                                                            |
| Bevestigingsdiameter                               | 30 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Vorm van kop signaleringseenheid                   | Achthoekig                                                                                                                                                                                                           |
| Type en samenstelling contacten                    | 1 NO                                                                                                                                                                                                                 |
| Werking contacten                                  | Standaard                                                                                                                                                                                                            |
| Aansluitingen - aansluitklemmen                    | Schroefklem aansluitingen 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conform aan EN/IEC 60947-1                                                                                                                              |
| Aandraaimoment                                     | 0,8 N.m conform aan EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                   |
| Vorm schroefkop                                    | Gegroefd kruis                                                                                                                                                                                                       |
| Mechanical durability                              | 5000000 cycles                                                                                                                                                                                                       |
| Werkingspositie                                    | Eender welke positie                                                                                                                                                                                                 |
| Ie nom. bedrijfstrom                               | 3 A bij 240 V, AC-15, A600-Q600<br>0,55 A bij 125 V, DC-13, A600-Q600                                                                                                                                                |
| Ui nom isolatiespanning                            | 250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                |
| Uimp nom. schokgolfspanning                        | 2,5 kV conform aan EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                    |
| Contact materiaal                                  | Contacten van zilverlegering                                                                                                                                                                                         |
| Positieve opening                                  | Zonder                                                                                                                                                                                                               |
| Kortsluitbeveiliging                               | 10 A smeltpatroon conform aan EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                       |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 10 A                                                                                                                                                                                                                 |
| Icm onderbrekingsvermogen                          | 12 KA bij 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 KA bij 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 KA bij 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 KA bij 120 V AC-15, 7200 VA<br>0,1 KA bij 600 V DC-13<br>0,27 KA bij 250 V DC-13<br>0,55 kA bij 125 V DC-13 |
| Nominaal uitschakelvermogen                        | 3 KA bij 240 V AC-15, 720 VA<br>6 KA bij 120 V AC-15, 720 VA<br>1,2 KA bij 600 V AC-15, 720 VA<br>1,5 KA bij 480 V AC-15, 720 VA<br>0,1 KA bij 600 V DC-13<br>0,27 KA bij 250 V DC-13<br>0,55 kA bij 125 V DC-13     |
| Net weight                                         | 0,086 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Product presentatie                                | Compleet product                                                                                                                                                                                                     |
| Kap/operator of lenskleur                          | Groen                                                                                                                                                                                                                |
| Operator profiel                                   | Verzonken                                                                                                                                                                                                            |
| Type operator                                      | Terugverend                                                                                                                                                                                                          |
| Formaat                                            | 30 mm                                                                                                                                                                                                                |

## Omgeving

|                                               |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards                                     | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C 852<br>CSA C22.2 Nr 14 |
| Product certifications                        | NEMA[RETURN]UL 508                                                                                             |
| Beschermende behandeling                      | TC                                                                                                             |
| Ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                                                                                                    |
| Ambient air temperature for operation         | -25...70 °C                                                                                                    |
| Trilling bestendigheid                        | 7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6                                                                 |
| Schokbestendigheid                            | 50 gn conform aan IEC 60068-2-27                                                                               |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conform aan IEC 61140                                                                                |
| IP beschermingsgraad                          | IP66 conform aan IEC 60529                                                                                     |
| NEMA beschermingsgraad                        | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X                               |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 5,588 cm |
| Package 1 Width              | 4,826 cm |
| Package 1 Length             | 9,398 cm |
| Package 1 Weight             | 68,039 g |


## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                                     |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Abmessungen




e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

---

Montageposition des Kontaktblocks

---

Draufsicht und Rückansicht



- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
- (2) Operator
- (3) Fixierungskerbe
- (4) Seite 1
- (5) Seite 2