


ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 10,0 MM², HÜLSENLÄNGE 12 MM, 100 STÜCK
Article number: 182354

Isolierte Zwillingsaderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen | Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche: galvanisch verzinkt | Isolation: Polypropylen | Temperaturbeständigkeit: von -35°C bis +105°C | Zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: Querschnitt: 2 x 10 mm² | Länge ohne Isolation L2: 12 mm | Gesamtlänge L1: 22 mm | d1 4,5 mm | d2 7,6 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | Isolationsfarbe: rot | Gewicht pro 100 Stück ca. 0,06 kg | UL-gelistet: nicht zutreffend | VE/Stck.: 100



Length (mm)	175 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	18 mm
Weight (kg)	0,00063 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	10 mm ²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	22 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	8

GTIN: 4021103823545

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de