

TERMINAL TUBULAR PARA CONEXIONES DE DISPOSITIVOS DE CONMUTACIÓN CU, 120 MM², M10
Número de artículo: 183824

Terminales tubulares para conexiones de aparamenta, serie SG. Diseño con brida estrecha, sin orificio de inspección, material: Cu-ETP según DIN EN 13 600, blando, F20, de modo que incluso con secciones transversales grandes se pueden presar manualmente sin problemas. Superficie: electroestañado. Sección: 120 mm²; Ø perno: 10 mm; ØD1: 15; A: 26; B: 20; ØD3: 10,5; ØD2: 19,5; C1: 12; C2: 13; L: 53; engarce 7 mm: 1; engarce 5 mm: 2; Paquetes de: 1



Longitud (mm) 0 mm
 Anchura (mm) 0 mm
 Altura (mm) 0 mm
 Peso (kg) 0,06 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinkt
sección nominal	120 mm ²
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	10
ángulo de conexión	180° (horizontal)
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103838242

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de