



Hoofd

Range	Lineryg
Product name	Lineryg TR
Product or component type	Aansluitblok
Device short name	TRR
Type aansluitblok	Aardgeleiding
Klemmenblokniveau	2
Mounting mode	Clip-on
Nominale doorsnede	4 mm ²
Lengte	92,4 mm
Colour	Groen-geel
Quantity per set	Set van 50

Complementair

Width	6,2 mm
Height	55 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	1 x veerklem: stroomopwaarts 1 x veerklem: stroomafwaarts
Aantal aansluitingen	2
Aansluitpositie	Boven
Aantal metingsingangen	4
Sectie kabel	0,08...4 Mm ² , vast 0,2...4 Mm ² , flexibel met 0,08...4 mm ² , flexibel zonder kabeluiteinde
Wire stripping length	10 mm
Werktuigtype	Aansluiting: platte schroevendraaier Loskoppeling: platte schroevendraaier
Materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing
Diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
Diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
Soortelijke weerstand	10000 MΩ.M conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
Oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
Kruipweerstand	500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30
Vlamvertraging	V0, dikte 0,8 mm conform aan UL 94
Net weight	23,2 g
Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

Product certifications	ATEX[RETURN]DNV[RETURN]VDE[RETURN]cURus[RETURN]GL[RETURN]IEC-Ex[RETURN]LR[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	27,0 cm
Package 1 Weight	23,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5,0 cm
Package 2 Width	7,0 cm
Package 2 Length	27,0 cm
Package 2 Weight	1,21 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------