

D L 2,8 64X 8 - Pantalla

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203543>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo LCD gráfico de 2,8", 128 x 64 píxeles, FSTN transreflectivo/positivo 6:00, retroiluminación LED, interfaz: 8 bits, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C



Sus ventajas

- Módulo LCD gráfico
- Integración sencilla y con ahorro de tiempo en la caja para electrónica de la serie HCS
- Alta disponibilidad
- Pantalla protectora y material de juntas adecuado
- Retroiluminación desconectable
- Interfaces convencionales para sistemas electrónicos

Datos comerciales

Código de artículo	2203543
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACGAAA
Clave de producto	ACGAAA
GTIN	4055626481975
Peso por unidad (incluido el embalaje)	56,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	26 g
Número de tarifa arancelaria	85249100
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pantalla
Pantalla	
Tipo de pantalla	Módulo LCD gráfico
Versión de la pantalla	LCD con iluminación de fondo
Tipo de visualización	transmisivo
Tecnología del panel	FSTN
Diagonal (cm)	7,11 cm
Diagonal (pulgadas)	2,8 "
Resolución de la pantalla	128 x 64 Pixel(es)
Tipo de iluminación de la pantalla	LED, blanco
Relación de contraste	4
Dirección de visión	6:00
Controlador	NT7538
Representación	positivo

Interfaces

Interface	8 bits (paralelo)
-----------	-------------------

Dimensiones

Dimensiones	70 mm x 49 mm x 5 mm (Dimensiones de la placa de montaje)
	63 mm x 35 mm (Área visual)
	60 mm x 30 mm (Área activa)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 55 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Duración de ensayo por eje	15 min
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-30 °C ... 80 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	93 %

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

Información sobre el embalaje

D L 2,8 64X 8 - Pantalla

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203543>



Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------

D L 2,8 64X 8 - Pantalla

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203543>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

D L 2,8 64X 8 - Pantalla

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203543>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es