

D L 2,8 64X 8 - Ecran

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203543>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module LCD graphique 2,8", 128 x 64 pixels, FSTN translectif/positif 6:00, rétroéclairage à LED, interface : 8 bits, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C



Avantages

- Module LCD graphique
- Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques de la série HCS
- Disponibilité longue durée
- Rondelle de protection et matériau d'étanchéité adaptés
- Rétroéclairage qui s'allume/s'éteint
- Interface courante pour vos composants électroniques

Données commerciales

Référence	2203543
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACGAAA
Product key	ACGAAA
GTIN	4055626481975
Poids par pièce (emballage compris)	56,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	26 g
Numéro du tarif douanier	85249100
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Écran
Écran	
Type d'écran	Module LCD graphique
Modèle de l'écran	LCD avec rétroéclairage
Type d'affichage	transmission
Technologie d'écran	FSTN
Diagonale (cm)	7,11 cm
Diagonale (pouces)	2,8 "
Résolution d'écran	128 x 64 Pixel(s)
Type d'éclairage de l'écran	LED, blanche
Taux de contraste	4
Sens d'observation	6:00
Contrôleur	NT7538
Affichage	positif

Interfaces

Interface	8 bits parallèle
-----------	------------------

Dimensions

Dimensions	70 mm x 49 mm x 5 mm (Dimensions de la plaque de montage)
	63 mm x 35 mm (Champ de vision)
	60 mm x 30 mm (Plage active)

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 55 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Durée de contrôle par axe	15 min
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-30 °C ... 80 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	93 %

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

Indications sur l'emballage

D L 2,8 64X 8 - Ecran

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203543>



Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

D L 2,8 64X 8 - Ecran

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203543>



Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr