
Cuadro separador NH

# GTT 411



## GTT 411

**Cuadro separador NH**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 02641101
Dimensiones: 320 x 640 x 179 mm

Cuadro seccionador de fusibles NH, 1 x fusible seccionador en carga NH 1, Conexión atornillada M10, Borne PE/N M10, montado sobre placa de montaje, 4 x uniones a cuadro (GGV)

**con tapa transparente**

IP65 IK08 690V AC 440V DC

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento nominal AC: | 690 V |
| Tensión de funcionamiento nominal DC: | 440 V |
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP65 |
| Corriente de medición: | 250 Amperio |
| UL Type Rating: | 3R |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 320 mm |
| Longitud: | 640 mm |
| Altura: | 179 mm |
| Peso: | 7.1834 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 2.5 Nm |
| Alineable: | sí |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902051540 |
| Clase ETIM: | EC000249 |
| Número de tarifa aduanera: | 85369095 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

## Accesorios

07251401 - GFS 14-m - Juego de bridas

07673101 - KPK NH 1 - Borna de prismas

07674101 - KRK NH 1 - Borne de marco para seccionador NH1

07672101 - KSK NH 1 - Borna de abrazadera