



### Presentazione

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nome dispositivo                 | BMH                                              |
| Tipo prodotto                    | Servo motore                                     |
| Massima velocità meccanica       | 6000 rpm                                         |
| Coppia di stallo continua        | 8,2 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase   |
| Coppia di stallo max (picco)     | 22,8 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase  |
| Potenza nominale di uscita       | 1450 W per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase   |
| Coppia nominale                  | 5,6 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase   |
| Nominal speed                    | 2500 rpm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase |
| Compatibilità prodotto           | LXM32,D30M2 a 230 V monofase                     |
| Tipo di albero                   | Con chiavetta                                    |
| Grado di protezione IP           | IP54 Standard                                    |
| Risoluzione del segnale velocità | 32768 punti/giro x 4096 giri                     |
| Freno di stazionamento           | Senza                                            |
| Installazione                    | Flangia standard internazionale                  |
| Collegamento elettrico           | Connettori a 90° ruotabili                       |

### Caratteristiche tecniche

|                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità gamma                    | Lexium 32                                                                                         |
| Tensione alimentazione nominale [Us]   | 240 V                                                                                             |
| Numero di fasi della rete              | Trifase                                                                                           |
| Corrente di stallo continua            | 10 A                                                                                              |
| Potenza continua                       | 2,62 W                                                                                            |
| Irms corrente max                      | 30 A per LXM32,D30M2                                                                              |
| Massima corrente permanente            | 33,85 A                                                                                           |
| Secondo albero                         | Without second shaft end                                                                          |
| Diametro dell'albero                   | 19 mm                                                                                             |
| Lunghezza albero                       | 40 mm                                                                                             |
| Larghezza chiave                       | 30 mm                                                                                             |
| Tipo di encoder                        | Multiturn SinCos Hiperface                                                                        |
| Dimensione flangia                     | 100 mm                                                                                            |
| Number of motor stacks                 | 3                                                                                                 |
| Costante coppia                        | 0,851 Nm/A a 120 °C                                                                               |
| Back emf constant                      | 54,8 V/krpm a 120 °C                                                                              |
| Numero di poli motore                  | 10                                                                                                |
| Inerzia del rotore                     | 9,37 kg.cm <sup>2</sup>                                                                           |
| Resistenza statore                     | 0,47 Ohm a 20 °C                                                                                  |
| Induttanza statore                     | 3 mH a 20 °C                                                                                      |
| Costante tempo dello statore elettrico | 6,4 ms a 20 °C                                                                                    |
| Forza radiale max Fr                   | 1050 N a 1000 rpm<br>830 N a 2000 rpm<br>730 N a 3000 rpm<br>660 N a 4000 rpm<br>610 N a 5000 rpm |
| Forza assiale max Fa                   | 0,2 x Fr                                                                                          |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Tipo di raffreddamento                     | Convezione naturale |
| Lunghezza                                  | 192,6 mm            |
| Diametro collare di centraggio             | 95 mm               |
| Profondità collare di centraggio           | 3,5 mm              |
| Numero di fori di montaggio                | 4                   |
| Diametro dei fori di montaggio             | 9 mm                |
| Diametro del cerchio dei fori di montaggio | 115 mm              |
| Peso prodotto                              | 6,5 kg              |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 22,0 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 20,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 6,8 kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                     |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                    |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                                        |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|