

# Hoja de datos del producto 47350

## Características

Bobina de cierre estándar XF, MasterPact NT/  
NW fijo, 24/30 VCC, 24 VCA



### Principal

|                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                     | Masterpact                                                                            |
| Gama de producto                         | Masterpact NT<br>Masterpact NW<br>Masterpact NW DC                                    |
| Nombre abreviado del equipo              | XF                                                                                    |
| Tipo de producto o componente            | Bobina de disparo                                                                     |
| Función                                  | Control                                                                               |
| Tipo de bobina                           | Bobina de cierre<br>Liberación instantánea de tens                                    |
| Tipo de control                          | Estándar                                                                              |
| [Uc] tensión de circuito de control      | 24 V CA 50/60 Hz<br>24...30 V DC                                                      |
| Modo de montaje del disyuntor            | Fijo                                                                                  |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Masterpact Masterpact NT<br>Masterpact Masterpact NW<br>Masterpact Masterpact NW INDC |

### Complementario

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umbral operativo                         | 0,85...1,1 Un cierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiempo respuesta                         | 55 ms +/- 10 % para Masterpact NT<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 800 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1000 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1250 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1600 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2000 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2500 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 3200 A<br>70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 4000 A<br>80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 5000 A<br>80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 6300 A |
| Suministros de potencia de mantenimiento | 4,5 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 3,4 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,1 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,3 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 1,16 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                        |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                          |

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicación ambiental | <a href="#"> Perfil Ambiental Del Producto</a>    |
| Perfil de circularidad | <a href="#"> Información De Fin De Vida Útil</a> |

Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|