

# MH-B24-23-MULTI-66-PA-LG - Plaques passe-câble



1299361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1299361>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaques passe-câble, diamètre extérieur du câble: 4x 1,5 mm ... 3 mm, 4x 3,2 mm ... 6,3 mm, 10x 4 mm ... 7,5 mm, 1x 5,5 mm ... 10,5 mm, 1x 8 mm ... 12,5 mm, matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: gris clair, longueur: 154 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 19 mm



## Avantages

- Il est possible d'utiliser les découpes de paroi des connecteurs à usage intensif de la taille B24.

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1299361                                                                           |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                                                        |
| Clé de vente                        | AF7CAX                                                                            |
| Product key                         | AF7CAX                                                                            |
| GTIN                                | 4063151540753                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 22,22 g                                                                           |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Type de produit | Cadre pour passe-câbles |
|-----------------|-------------------------|

### Caractéristiques de raccordement

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Couple de serrage | 1,8 Nm |
|-------------------|--------|

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Largeur  | 56 mm  |
| Hauteur  | 19 mm  |
| Longueur | 154 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Couleur                             | gris clair (RAL 7035)         |
| Matériau                            | TPE-SEBS (matériel extérieur) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                            |

### Câble/conducteur

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Diamètre extérieur du câble | 4x 1,5 mm ... 3 mm    |
|                             | 4x 3,2 mm ... 6,3 mm  |
|                             | 10x 4 mm ... 7,5 mm   |
|                             | 1x 5,5 mm ... 10,5 mm |
|                             | 1x 8 mm ... 12,5 mm   |
|                             | 3x 12 mm ... 16,2 mm  |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Indice de protection                  | IP66             |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C |

### Montage

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Vis de fixation M4, couple de serrage : 1,8 Nm, six pans intérieurs SW5                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | Pour le montage, utiliser les vis de fixation fournies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | Étapes de montage :<br>1) Fixer les Multigates avec les vis de fixation fournies (respecter le couple de serrage)<br>2) Percer un trou dans la membrane (à l'aide d'un tournevis) ou découper la pointe du cône<br>3) Introduire le câble (depuis l'extérieur) dans l'ouverture. Tirer le câble d'env. 20 mm (pour améliorer le dispositif anti-traction) |

# MH-B24-23-MULTI-66-PA-LG - Plaques passe-câble



1299361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1299361>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
| ECLASS-13.0 | 27142421 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002624 |
|-----------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|