

XVC6B45S

Complete pre wired monolithic tower light,
Harmony XVC, plastic, red orange green
blue, 60mm, tube mounting, steady or flashing,
buzzer, IP23, 24V AC DC



Hoofd

Range of product	Harmony XVC6
Product or component type	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type element signaalkolom	4 verlichte eenheden
Geluidssignalen	Zoemer
Bevestigingsdiameter	60 mm
Naam component	XVC
Lichtbron	LED continu of knipperend rood LED continu of knipperend oranje LED continu of knipperend groen LED continu of knipperend blauw
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
Type voedingsschakeling	AC/DC
Geluidsniveau	70...85 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT+ ABS (UL94HB): bovenkap STK (verchroomd): steunbuis
Montage product	Op steunbuis, 22 mm
Cable cross section	0,33 mm ²
Kaliber AWG	AWG 22
Kabellengte	550 mm
Markering	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0,8 kV
Stroomverbruik	140 mA
Fundamentele frequentie	2,23 kHz
Flitsfrequentie	1 Hz
Net weight	1,02 kg
Height	603,1 mm

Omgeving

Standards	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Product certifications	UL
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP23 plaatsing op verticaal oppervlak conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,300 cm
Package 1 Width	8,300 cm
Package 1 Length	78,500 cm
Package 1 Weight	1,152 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	20,520 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Stützrohrmontage

