Passe-câbles à double membrane

DMS M32/sw



DMS M32/sw

Passe-câbles à double membrane

Numéro de produit: 26003201
Dimensions: 36,7 x 36,7 x 14,7 mm

Raccord à double membrane, IP66, avec deux membranes d'étanchéité, fermées, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi 1,5 - 4,5 mm, noir

Plage d'étanchéité 13 - 21 mm

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Type de protection:	IP66

Couleurs

Couleur de l'accessoire:	noir foncé

Dimensions

Largeur:	36.7 mm
Longueur:	36.7 mm
Hauteur:	14.7 mm
Taille nominale:	M32
Poids:	0.007 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament:	750 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

pour épaisseurs murales max.:	4.5 mm
pour épaisseurs murales min.:	1.5 mm
pour plage d’étanchéité min.:	13 mm
pour plage d’étanchéité max.:	21 mm

Conditions ambiantes

Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902932627
Classe ETIM:	EC000451
Numéro de tarif des douanes:	39269097

Sales Information

Quantité de commande minimale:	25

Matériau

Matériau de l’accessoire:	TPE