



### Hoofd

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Range of product          | Thorsman        |
| Product name              | Thorsman CYB    |
| Product or component type | Stopcontact     |
| Product presentatie       | Aansluitkit     |
| Meegeleverde apparatuur   | Insteek adapter |
| Kleurtint                 | Wit (RAL 9010)  |
| Quantity per set          | Set van 1       |

### Complementair

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Samenstelling apparaat         | Beschermende kap<br>Eindstuk<br>Trekontlasting |
| [In] rated current             | 16 A                                           |
| [Ue] rated operational voltage | 250 V                                          |
| Aantal stopcontacten           | 2 x 2P + E met kleppen, laterale aarding       |
| Positie geaarde kabelschoen    | 37° geaarde kabelschoen                        |
| Aansluiting apparaat           | Aansluiten op slave-uitgang                    |
| Bevestigingsmethode            | Vastgedrukt                                    |
| Materiaal                      | PC/ABS                                         |
| Lengte                         | 145 mm                                         |
| Height                         | 84 mm                                          |
| Width                          | 39 mm                                          |

### Omgeving

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Standards                             | IEC 60884-1 |
| Ambient air temperature for operation | -20...40 °C |
| IP-beschermingsgraad                  | IP20        |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5,000 cm  |
| Package 1 Width              | 12,400 cm |
| Package 1 Length             | 17,500 cm |
| Package 1 Weight             | 134,000 g |
| Unit Type of Package 2       | CAR       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 14,900 cm |
| Package 2 Width              | 30,700 cm |
| Package 2 Length             | 40,500 cm |
| Package 2 Weight             | 1,718 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>              |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>    |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                              |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                               |