

Hoja de datos del producto

Características

MTN644892

KNX - Entrada binaria carril DIN 4 entradas 24 V



Principal

Gama de producto	KNX
Tipo de producto o componente	Entrada binaria
Tipo de bus	KNX

Complementario

Total number of 18 mm modules	2,5
Montaje de dispositivo de cableado	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de empleo	24 V AC/DC 50 Hz
Número de entradas	4
Tipo de entrada	Binario
Señalizaciones en local	LED

Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,100 cm
Paquete 1 Ancho	7,700 cm
Paquete 1 Longitud	9,700 cm
Paquete 1 Peso	152,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	19,600 cm
Paquete 2 Ancho	30,800 cm
Paquete 2 Longitud	41,600 cm
Paquete 2 Peso	4,720 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------