



Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Binaire ingang
Type bus	KNX

Complementair

Totaal aantal modules (18 mm)	2,5
Bedradingsapparaat monteren	DIN-rail
Ue toegekende bedrijfsspanning	24 V AC/DC 50 Hz
Aantal ingangen	4
Ingangstype	Binair
Local signalling	LED

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,100 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	9,700 cm
Package 1 Weight	152,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	19,600 cm
Package 2 Width	30,800 cm
Package 2 Length	41,600 cm
Package 2 Weight	4,720 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------