

BROCA DE IMPACTO, CON HEXÁGONO, 80 (82) MM Ø

Número de artículo: 207315

Broca de impacto, los 6 filos de corte soldados con plata y afilados con precisión consiguen una larga vida útil incluso en materiales duros. El cuerpo de acero templado con rosca interior M 16 y concentricidad optimizada es ideal para hormigón, piedra, mampostería, clinker, ladrillo y materiales de construcción ligeros. Mango en versión hexagonal o SDS-Plus. Los dientes de metal duro de bajo desgaste con soldadura ranurada garantizan la máxima estabilidad. Con broca piloto intercambiable adecuada para el uso de impacto ligero (dependiendo del material), es posible la inserción precisa de interruptores / cajas de conexiones. Diseño: Brocas de impacto con hexágono con un Ø de perforación de 80 (82)mm.



Longitud (mm) 210 mm
Anchura (mm) 95 mm
Altura (mm) 75 mm
Peso (kg) 1,059 kg

Atributo	Valor
Tipo de rosca	sonstige
Diámetro de la broca central	8 mm
Sistema de grabación	sonstige
Tamaño nominal	82 mm
Con broca de centrado	Sí
Tamaño del sistema de montaje	sonstige
Profundidad de trabajo	50 mm
Revestimiento	Hard metal
Apto para funcionamiento en húmedo	No
Adecuado para uso con percusión	Sí
Con enfriamiento por cera	No
Adecuado para la extracción de polvo	Sí
Con adaptador para aspiración de polvo	No

GTIN: 4021104073154

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de