

CONECTORES A TOPE CON AISLAMIENTO TERMORRETRACTIL 0,5 - 1 MM².

Número de artículo: 180340

Los conectores a tope con aislamiento retráctil de Cu-ETP según DIN EN 13600 ofrecen una conexión fiable para conductores de hilos finos. La superficie estañada galvánicamente proporciona protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. El aislamiento es de poliolefina con revestimiento interior de adhesivo termofusible. La temperatura de retracción es de +150 °C. Tras la contracción, el adhesivo termofusible forma una conexión aislante, resistente al envejecimiento, con alivio de tensión e impermeable. Los conectores de empalme están diseñados para conexiones con alivio de tensión y no son adecuados para conductores macizos. Resistencia a la temperatura: de -10 °C a +105 °C. Datos técnicos: Sección transversal (mm²): 0,5 - 1 | Color del aislamiento: rojo | D1: 1,7 | D2: 4,7 | L: 36,0 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,11 kg | Unidad de embalaje/unidad: 100.



Longitud (mm)	180 mm
Anchura (mm)	100 mm
Altura (mm)	10 mm
Peso (kg)	0,00112 kg

Atributo	Valor
Sin halógenos	Sí
Color	rot
AWG mín.	sonstige
Tamaño máximo AWG	18
sección nominal	0.5 mm² - 1 mm²

GTIN: 4021103803400

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de