

## STOOTVERBINDER MET KRIMPISOLATIE, 0,5 - 1MM<sup>2</sup>, ROOD

**Artikelnummer: 180340**

Stootverbinders met krimpisolatie van Cu-ETP volgens DIN EN 13600 bieden een betrouwbare verbinding voor fijn-draadige geleiders. Het galvanisch vertinde oppervlak zorgt voor corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De isolatie bestaat uit polyolefine met een binnencoating van smeltlijm. De krimptemperatuur bedraagt +150 °C. Na het krimpen vormt de smeltlijm een isolerende, verouderingsbestendige, trekontlastende en waterdichte verbinding. De stootverbinders zijn ontworpen voor trekontlastende verbindingen en zijn niet geschikt voor massieve geleiders. Temperatuurbestendigheid: -10 °C tot +105 °C. Technische gegevens: doorsnede (mm<sup>2</sup>): 0,5 - 1 | isolatiekleur: rood | D1: 1,7 | D2: 4,7 | L: 36,0 | gewicht per 100 stuks: ca. 0,11 kg | VE/St.: 100.



|              |            |
|--------------|------------|
| Lengte (mm)  | 180 mm     |
| Breedte (mm) | 100 mm     |
| Hoogte (mm)  | 10 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00112 kg |

| Kenmerk            | Waarde                                  |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Halogeenvrij       | Ja                                      |
| Kleur              | rood                                    |
| Min. AWG-grootte   | sonstige                                |
| Max. AWG-grootte   | 18                                      |
| nominale doorsnede | 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |

GTIN: 4021103803400

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de