

# KSA1000DXC40

Canalis - Elemento a croce KSA1000,  
alluminio, 1000A, dimensioni fisse (A/B/C/D  
290 mm), 3L+N+PE, bianco RAL9001



## Presentazione

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Gamma prodotto                      | Canalis                                  |
| Nome prodotto                       | KS                                       |
| Nome dispositivo                    | KSA                                      |
| Tipo di offerta                     | Advanced                                 |
| Tipo prodotto                       | Cross                                    |
| Descrizione condotto sbarre         | Standard                                 |
| Compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A |
| Applicazione                        | Cambio direzione                         |
| Conductors material                 | Alluminio                                |
| Polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                              |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 1000 A a 35 °C                           |
| Grado di protezione IP              | IP55 conforming to CEI 60529             |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 230...690 V                              |
| Frequenza di rete                   | 50/60 Hz                                 |
| Angolo di funzionamento             | 90 °                                     |
| Tipo di cambio di direzione         | Curva a perpendicolare - neutro a su     |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                        |
| Tipo di dimensione                  | A misura                                 |

## Caratteristiche tecniche

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Lunghezza              | 290 Mm A<br>290 Mm B<br>290 Mm C<br>290 mm D |
| Larghezza              | 113 mm                                       |
| Altezza                | 146 mm                                       |
| Peso prodotto          | 11,5 kg                                      |
| Installazione          | Sul condotto                                 |
| Installazione          | Qualunque posizione                          |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole                          |
| Installazione          | Con viti                                     |
| Norme di riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                   |

## Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IK | IK08 conforming to CEI 62262 |
|------------------------|------------------------------|

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 27,35 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 58,1 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 58,1 cm  |
| Confezione 1: peso               | 11,5 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto privo di alogeni                                                                                                                 |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|