



Hoofd

Range	Thalassa
Product name	Thalassa TBP
Device application	Multifunctioneel
Categorie	Industriële doos
Height	291 mm
Width	241 mm
Depth	128 mm
Binnenhoogte	275 mm
Binnenbreedte	225 mm
Inwendige diepte	120 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 4 schroef afdekking
Samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
Type frontplaat	Lage volle afdekking
Bevestiging deksel	Kunststof schroeven
Type slot	Borgschroef vlak buiten verzegelde zone
Verwijderbare delen	Kap via borgschroeven

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	UL 508 A IEC 62208
Product certifications	TÜV[RETURN]UL
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Montagezone	Buitenshuis (met kap of overkapping en anticondensatieklep)
Net weight	1,12 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
Vuurbestendigheid	960 °C
Ambient air temperature for storage	-15...60 °C
Bedrijfstemperatuur	-25...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14 cm
Package 1 Width	25 cm
Package 1 Length	30,5 cm
Package 1 Weight	1,139 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6

Package 2 Height	40 cm
Package 2 Width	40,5 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	8 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	136 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	106 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------